

Осушители воздуха DEHUMIDIFIER

Мы создали экономичные и компактные осушители, которые по своим функциональным возможностям несколько не уступают более производительным и продвинутым моделям. Приборы быстро и бесшумно удаляет влагу из помещения, имеют 3 режима работы и электронное управление с LED-дисплеем.

- Высокая производительность по удалению влаги
- Компактное и элегантное исполнение
- Сенсорное управление
- LCD-дисплей*
- Индикатор заданного и существующего уровня влажности, индикатор температуры
- Индикатор заполненности бака конденсатом
- Таймер на отключение
- Моющийся воздушный фильтр**
- Экономичное энергопотребление
- Низкий уровень шума
- Встроенный гигростат
- Работа от +10 °C
- Функция разморозки DEFROST

NEW



Ballu[®] HOME

- Встроенный гигростат
- Низкий уровень шума
- Индикатор влажности и температуры



Компактная модель BDH-15L

Технические характеристики		BDH-15L	BDH-20L
Производительность по осушению	л/сут	15	20
Объем бака для сбора конденсата	л	2	2,3
Расход воздуха	м³/ч	51	72
Уровень шума	дБ(А)	40	41
Напряжение питания	В,Гц,Ф	220-240~50	220-240~50
Номинальная мощность	кВт	0,21	0,27
Номинальный ток	А	0,94	1,2
Размеры прибора (ШxВxГ)	мм	250x386x230	357x494x210
Размеры упаковки (ШxВxГ)	мм	280x430x270	400x534x250
Вес нетто/брутто	кг	8,5/9,2	9,8/11,5

Режим ECO	Уровень шума 40 дБ(А) ниже	Осушение воздуха 20 л/сутки	Таймер на отключение 12 часов	Дисплей LCD	Индикация t°C на дисплее
---------------------	---	--	--	-----------------------	---------------------------------------



Панель управления BDH-15L



Бак для сбора конденсата



Панель управления BDH-20L

*у модели BDH-15L, **у модели BDH-20L

Осушители воздуха DEHUMIDIFIER

Серия функциональных, надежных и бесшумных осушителей воздуха. Которые, несмотря на компактные размеры, имеют высокую производительность по удалению влаги.

- Высокая производительность по удалению влаги
- Компактное и элегантное исполнение
- Сенсорное управление
- LCD-дисплей
- Индикатор заданного и существующего уровня влажности, индикатор температуры
- Индикатор заполненности бака конденсатом
- Таймер на отключение
- Моющийся воздушный фильтр
- Экономичное энергопотребление
- Низкий уровень шума
- Встроенный гигростат
- Работа от +10 °C
- Функция разморозки DEFROST



Модель BDH-35L

- Встроенный гигростат
- Таймер на отключение
- Низкий уровень шума

Технические характеристики		BDH-25L	BDH-30L	BDH-35L
Производительность по осушению	л/сут	25,0	30,0	35,0
Объем бака для сбора конденсата	л	6,5	6,5	8,0
Расход воздуха	м³/ч	210,0	210,0	280,0
Уровень шума	дБ(А)	45,0	45,0	48,0
Напряжение питания	В,Гц,Ф	220-240, 50,1	220-240, 50,1	220-240, 50,1
Номинальная мощность	кВт	0,34	0,53	0,50
Номинальный ток	А	1,5	2,5	2,5
Размеры прибора (ШхВхГ)	мм	390x612x274	390x612x274	380x580x315
Размеры упаковки (ШхВхГ)	мм	420x680x304	420x680x304	420x640x355
Вес нетто/брутто	кг	14,2/16,2	14,5/16,5	15,5/17,0

Режим ECO	Уровень шума 45 дБ(А) ниже	Осушение воздуха 25 л/сутки	Таймер на отключение 12 часов	Дисплей LCD	Индикация t°C на дисплее
---------------------	---	--	--	-----------------------	---------------------------------------



Панель управления режимами и функциями



Вместительный бак для сбора конденсата



Контроль уровня влажности

Осушители воздуха PROFESSIONAL

NEW



Для решения профессиональных задач Ballu разработал особую серию полупромышленных осушителей воздуха. Серия Professional – это удобство эксплуатации, точная работа и высокая производительность. 2 LED-дисплея показывают одновременно уровень влажности и температуру в помещении, а множество функций позволяет эффективно использовать прибор в самых разных ситуациях.

- Высокая производительность по удалению влаги
- 2 скорости вентилятора
- Сенсорное управление
- 2 LED дисплея
- Индикатор заданного и существующего уровня влажности, индикатор температуры
- Индикатор заполненности бака конденсатом
- Таймер на отключение
- Специальный усиленный воздушный фильтр
- Экономичное энергопотребление
- Корпус повышенной надежности
- Встроенный гигростат
- Работа от +10 °C
- Функция разморозки DEFROST

- Встроенный гигростат
- Корпус повышенной надежности
- Высокая производительность до 50 г/сутки

Технические характеристики		BDH-40L	BDH-50L
Производительность по осушению	л/сут	40	50
Объем бака для сбора конденсата	л	7,7	7,7
Расход воздуха	м³/ч	306	306
Уровень шума	дБ(А)	51	52
Напряжение питания	В,Гц,Ф	220-240~50	220-240~50
Номинальная мощность	кВт	0,50	0,74
Номинальный ток	А	2,3	3,4
Размеры прибора (ШxВxГ)	мм	383x593x308	383x593x308
Размеры упаковки (ШxВxГ)	мм	420x650x355	420x650x355
Вес нетто/брутто	кг	9,8/11,6	9,8/11,7

Специальный ФИЛЬТР воздушный	Скорости 2 вентилятора	Осушение воздуха 50 л/сутки	Таймер на отключение 12 часов	Два LED дисплея	Индикация t°C на дисплее
---	-------------------------------------	---	---	------------------------------	---------------------------------------



Панель управления режимами и функциями



Вместительный бак для сбора конденсата



Удобные ножки на колесиках