

## Осушитель воздуха Celsius AD

Осушители воздуха Celsius AD имеют современный дизайн, удобную конфигурацию и высокое качество. Широко используются в бассейнах, в бытовых и промышленных помещениях, на складах и подвалах.

Осушители воздуха Celsius AD используются в саунах и частных бассейнах малой и средней площади. Эффективно выполняют свои функции, а также гармонично вписываются в интерьер, дополняя и украшая его. Осушители воздуха Celsius AD на сегодняшний день являются одними из самых эффективных и недорогих осушителей, не требующих специального монтажа.

Одной из основных проблем плавательных бассейнов является высокий уровень влажности в помещении. Осушители Celsius AD удаляют из воздуха помещения до 120 л влаги в сутки. Производительности осушителей достаточно для работы с бассейном площадью водяного зеркала до 50 кв.м. В бассейнах большей площади возможна установка нескольких осушителей воздуха.

Вертикальная ориентация корпуса и компактный дизайн позволяют установить осушитель в бассейнах с самой малой площадью. Осушитель устанавливается на полу, в любом удобном месте, что является идеальным решением при наличии сплошного остекления стен бассейна.

Микропроцессорное управление позволяет легко задавать необходимый уровень влажности в помещении для поддержания нужной температуры.

На жидкокристаллическом дисплее отображаются все основные показатели работы осушителя: режим, влажность, температура, время работы.

Гарантия производителя на осушитель - 1 год.



### Преимущества осушителя воздуха Celsius AD

- Микропроцессорное управление
- Жидкокристаллический дисплей
- Индикация влажности, температуры, времени
- Программируемое время работы
- Регулирование интенсивности осушения
- Фильтр для очистки воздуха от пыли
- Пластинчатый теплообменник
- Самодиагностика
- Выбор скорости вентилятора
- Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей
- Дополнительный обогрев помещения
- Автоматическое размораживание
- Дренажный патрубок для постоянного отвода воды

### Технические характеристики Celsius AD

Модель	AD60	AD90	AD120
Количество удаляемого конденсата, л/сутки (30°C, RH80%)	60	90	120
Уровень шума, дБ(А)	48	50	52
Расход воздуха, м3/час	500	750	1000
Электропитание, В/Гц/Ф	220V 50Hz 1PH		
Потребляемая мощность, Вт	1,15	1,45	1,75
Диапазон рабочих температур, °C	5 - 35		
Защита компрессора	3-х минутная задержка		
Разморозка	Автоматическая		
Хладагент	R-407C		
Размеры, мм	480x1675x295		
Масса, кг	60	62	65
Рекомендованная площадь помещения, м2	100	150	200
Для бассейна с зеркалом воды до, м2	30	45	60
Контейнер для сбора конденсата, л	6.5		
Страна производитель	Taiwan ( Тайвань )		
Гарантия производителя	1 год		