

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



■ Стандартно ■ Опция



Осушение



24-часовой таймер



Включение кондиционера при отсутствии пульта управления

Компактный дизайн

Современные технологии позволили сделать внутренний блок наиболее эргономичным и компактным.



Вращающиеся ролики

Оборудование удобно и легко передвигать.



МОБИЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР			CP-231CA-M20A	CP-35H1A-N21A
Электропитание		В/ф/Гц	220~240В/1Ф/50Гц	220~240В/1Ф/50Гц
Мощность	Охлаждение	кВт	2.40	3.50
	Обогрев	кВт	—	3.30
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	807	1155
	Обогрев	Вт	—	1000
Рабочий ток	Охлаждение	А	3.5 (1.6-5.4)	5.5
	Обогрев	А	—	4.5
EER/(SEER)			2,6	2,6
COP/(SCOP)			—	3,0
Расход воздуха		м ³ /ч	300	400
Уровень шума		дБ(А)	55	55
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С	+17...+35	+17...+35
	Обогрев		—	+2...+35
Размеры	Блок	мм	432x315x690	438x378x718
	Упаковка	мм	461x370x877	490x410x880
Вес нетто/брутто		кг	23,5/28	30/35
Хладагент/Заправка		Тип/г	R410/370	R410/580
Эл. Подключения кабеля			Шнур подключения к электросети в комплекте	