

МАТЕРИАЛЫ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

для МОНТАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ

Кроме основных материалов, необходимых для прокладки фреоновых магистралей между наружным и внутренним блоками сплит-систем, медной трубы и изолятора, при монтаже любой системы кондиционирования не обойтись еще и без целого ряда комплектующих и материалов. Ниже приведен приблизительный перечень таких.

Кронштейны для установки наружного блока сплит-системы или ККБ



предназначены для обеспечения надежного крепления наружного блока на стене здания, должны быть прочными и выдерживать вес наружного блока или ККБ.

Изготовлены из листовой стали и имеют Г-образную форму.

Для увеличения прочности кронштейнов предусмотрена специальная опора. В стойке кронштейнов для монтажа блока есть три отверстия для установки. Сами кронштейны крепятся к фасаду

здания с помощью анкерных болтов. Для защиты от влияния внешних факторов, - влаги, температурного и солнечного влияния и для предотвращения коррозии кронштейны покрыты специальной порошковой краской.

Зависимо от размеров и веса внешнего блока, кронштейны делятся по типоразмерам (малые, средние и большие), К-1, К-2 и К-3 соответственно

Анкерные болты для крепления кронштейнов к стене



Метизы

(болты, гайки, шайбы) для крепления самого блока на кронштейне



Хомуты, дюбеля

для стяжки вместе труб и кабелей и крепления их стене

Фреон - основной элемент любой системы кондиционирования.



В системах кондиционирования на сегодняшний день используется несколько основных марок фреона: R22, R407C и R410A.

R22 в последнее время используется все реже. Из-за его вреда на окружающую среду запрещен для использования в странах ЕС и США.

Поставляется фреон в баллонах различного объема

Пластиковый короб для укладки фреоновых магистралей и кабеля



Применяется при необходимости укладки фреоновой магистрали без штробы, на поверхности стены или потолка для их скрытия

Дренажный шланг



Предназначен для отвода конденсата от внутреннего блока кондиционера. В зависимости от мощности кондиционера применяется различных диаметров, от 16мм до 30мм.

Лента монтажная, герметики, пенка



Предназначены для защиты поверхности изолятора трубы от повреждений и ультрафиолета и для герметизации отверстий при монтаже кондиционеров