


Побутові вентилятори



Домовент ВКО

Монтується у вентиляційні канали.




Модель	Напруга, В \ 50 Гц	Потужність, Вт	Продуктивність, м³/год	Рівень шуму, дБ(А) 3м	Розміри, мм			
					Ø D	Ø D1	L	L1
Домовент 100 ВКО	220-240	14	105	37	100	104	91	31
Домовент 125 ВКО	220-240	16	188	38	125	129	93	31
Домовент 150 ВКО	220-240	24	290	40	150	154	108	46



Домовент С/С1

Обладнаний сіткою проти комах.

Опції: таймер (СТ/С1Т), шнурковий вимикач (СВ/С1В).




Модель	Напруга, В \ 50 Гц	Потужність, Вт	Продуктивність, м³/год	Рівень шуму, дБ(А) 3м	Розміри, мм				
					Ø D	B	H	L	L1
Домовент 100 С/С1	220-240	14	94	39	100	150	120	108/93	12
Домовент 125 С/С1	220-240	16	179	44	125	176	140	114/96	13
Домовент 150 С	220-240	24	286	39	150	205	165	132	14



Домовент ІФП

Безпечний двигун 12 В на кулькопідшипниках з мінімальним енергоспоживанням до 5 Вт. Обладнаний захистом від перегрівання на 72 години. Для монтажу у вентиляційні шахти або з'єднання з повітропроводами Ø 125 мм



Модель	Напруга, В \ 50 Гц	Потужність, Вт	Продуктивність, м³/год	Рівень шуму, дБ(А) 3м	Розміри, мм			
					Ø D	B	L	L1
Домовент 125 ІФП	220	5	80	35	125	186	59	15



Домовент ОК

Монтується у віконний отвір.



Модель	Напруга, В \ 50 Гц	Потужність, Вт	Продуктивність, м³/год	Рівень шуму, дБ(А) 3м	Розміри, мм				
					Ø D	a	L	Ø d1	Ø d2
Домовент 150 ОК	220-240	16	280	38	150	40	165	210	180
Домовент 200 ОК	220-240	21	330	35	200	45	190	270	240



Домовент ВНЛ

Відцентровий вентилятор.

Обладнаний вбудованим фільтром.

Має низький рівень шуму.


Модель	Напруга, В \ 50 Гц	Потужність, Вт	Продуктивність, м³/год	Рівень шуму, дБ(А) 3м
Домовент 100 ВНЛ	220	22	100	32

Побутові вентилятори



Домовент ВВ/ ВВР

обладнаний автоматичними жалюзі модель ВВР обладнана реверсивним двигуном та автоматичними жалюзі




Модель	Напруга, В \ 50 Гц	Потужність, Вт	Продуктивність, м³/год (в реверсивному режимі)	Рівень шуму, дБ(А) 3м	Розміри, мм			
					Ø D	A	B	C
Домовент ВВ/ВВР 180	220-240	25	212 (176)	31	177	230	65	87
Домовент ВВ/ВВР 180	220-240	30	455 (290)	32	237	295	74	85



Домовент ВКМц

Монтується у вентиляційні канали.

Виготовлений з оцинкованої сталі.




Модель	Потужність, Вт	Продуктивність, м³/год	Рівень шуму, дБ(А) 3м	Розміри, мм								
				Ø D	Ø D1	B	B1	L	L1	L2	L3	
Домовент ВКМц 100	72	250	46	98	237	253	293	202	23	22	30	
Домовент ВКМц 125	78	330	46	123	237	253	293	202	23	22	30	
Домовент ВКМц 150	75	455	46	148	278	294	334	200	25	23	30	
Домовент ВКМц 160	78	455	50	158	278	294	334	200	25	23	30	
Домовент ВКМц 200	157	1000	51	198	332	340	380	245	25	29	40	
Домовент ВКМц 250	152	1070	52	249	332	340	380	213	25	29	40	
Домовент ВКМц 315	185	1540	53	313	402	410	450	308	33	55	40	



Домовент ОВ1

Монтується на поверхню стіни за допомогою квадратної пластини.

Виготовлений з оцинкованої сталі.



Модель	Потужність, Вт	Продуктивність, м³/год	Рівень шуму, дБ(А) 3м	Розміри, мм				
				Ø D	Ø d	B	B1	L
Домовент ОВ 150	36	200	33	162	7	250	210	120
Домовент ОВ 200	43	405	32	208	7	312	260	120
Домовент ОВ 250	68	1070	48	262	7	370	320	140
Домовент ОВ 315	110	1700	54	312	9	430	380	170

Вентилятор осьовий (промисловий)




Домовент ВКОМ

Монтується у вентиляційні канали.

Виготовлений з оцинкованої сталі.

Напруга: 230 В \ 50 Гц




Модель	Потужність, Вт	Продуктивність, м³/год	Рівень шуму, дБ(А) 3м	Розміри, мм				
				Ø D	B	L	L1	L3
Домовент ВКОМ 150 Ц	36	200	33	162	183	220	40	30
Домовент ВКОМ 200 Ц	43	405	32	208	228	220	40	30
Домовент ВКОМ 250 Ц	68	1070	48	262	283	270	55	30
Домовент ВКОМ 315 Ц	110	1700	54	315	337	278	55	40

Вентиляційні решітки для припливно-витяжної вентиляції



Квадратні решітки

Обладнані сіткою проти комах.




Модель	Розміри, мм		
	□ В	□ Н	L
ДВ 100с	154	110	15
ДВ 150с	154	110	15



Прямокутні решітки

Обладнані сіткою проти комах.




Модель	Розміри, мм				
	H	B	L	Hc	B1
ДВ 125с	251	182	16	226	157



Прямокутні решітки

Обладнані сіткою проти комах.



Модель	Розміри, мм		
	H	B	L
ДВ 125-1с	238	170	8
ДВ 150-1с	192	192	8

Можливі кольори:

білий блакитний жовтий зелений


Одноелементні вентиляційні решітки



Квадратні решітки

Обладнані сіткою проти комах.

Варіанти монтажу: шурупи, розпірні лапки або силікон.




Модель	Розміри, мм		
	H	B	L
ДВ 150x150с	150	150	11
ДВ 175x175с	175	175	11
ДВ 205x205с	205	205	11
ДВ 250x250с	250	250	11
ДВ 300x300с	300	300	11
ДВ 350x350с	350	350	11



Прямокутні решітки

Обладнані сіткою проти комах.

Варіанти монтажу: шурупи, розпірні лапки або силікон.




Модель	Розміри, мм		
	H	B	L
ДВ 215x175	215	175	11
ДВ 250x180	250	180	11
ДВ 295x160	295	160	11
ДВ 300x205	300	205	11

Вентиляційні решітки для припливно-витяжної вентиляції



Круглі вентиляційні решітки

Обладнані сіткою проти комах.



Модель	Розміри, мм			
	L	B	D1	D
ДВ 100 6В	29	118	100	128
ДВ 125 6В	29	148	125	160
ДВ 150 6В	29	176	150	200

Можливі кольори:


білий коричневий



Кухонна вентиляційна решітка

Для витяжної вентиляції. Обладнана сіткою проти комах та додатковою решіткою.

Монтується с жорсткими повітропроводами Ø 100 мм.



Модель	Розміри, мм						
	B	H	B2	H2	D	L	L1
ДВ 100 К	182	252	160	226	100	10	45


Можливі кольори:

білий блакитний жовтий зелений


Дверні вентиляційні решітки




Модель	Товщина полотна мінімум, мм	Розміри, мм	
		H	L
ДВ 350	32	130	368



Модель	Товщина полотна мінімум, мм	Розміри, мм	
		H	L
ДВ 430/2	32	91	453



Модель	Товщина полотна мінімум, мм	Розміри, мм	
		H	L
ДВ 440/2	37	120	460




Можливі кольори:

білий бежевий коричневий світлий дуб сірий мармур білий мармур



Модель	Товщина полотна мінімум, мм	Розміри, мм			
		D	D1	D2	L
ДВ 52/2 6В	37	56	40	26	41,5



Можливі кольори:

білий бежевий коричневий світлий дуб