



Мобильные кондиционеры

Dio  
EACM-10/12/14 DR



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/осушение/вентиляция
- Автоматическое удаление конденсата
- Компактный размер
- Таймер
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Гарантия 2 года

Расширенный функционал



Мобильные кондиционеры

Eco  
EACM-10/12/14/16 EZ



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/осушение/вентиляция
- Автоматическое удаление конденсата
- Компактный размер
- Таймер
- Инновационный пульт ДУ, интегрированный в корпус
- Гарантия 2 года

Расширенный функционал



Мобильные кондиционеры

Eco Wave  
EACM-10/12 EW



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/осушение/вентиляция
- Автоматическое удаление конденсата
- Компактный размер
- Таймер
- Технологии равномерного распределения воздушного потока
- Инновационный пульт ДУ, интегрированный в корпус
- Гарантия 2 года

Расширенный функционал



Мобильные кондиционеры

Air Gate  
EACM-10/12/14 (AG/ES)



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/осушение/вентиляция
- Автоматическое удаление конденсата
- Компактный размер
- Таймер
- Технологии равномерного распределения воздушного потока
- Инновационный пульт ДУ, интегрированный в корпус
- Фильтр HAF 3M
- Угольный фильтр\*
- Ионизатор
- Гарантия 2 года

Расширенный функционал



\* - Опция  
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A



**DIO**

	EACM-10 DR/N3	EACM-12 DR/N3	EACM-14 DR/N3
<b>Характеристики</b>			
Тип кондиционера	мобильный	мобильный	мобильный
Средняя площадь помещения, м²	25	30	35
Производительность, BTU/h	10000	12000	14000
Потребляемая мощность, Вт	900	1100	1100
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности	A	A	A
Расход воздуха, м³/ч	280	290	420
Уровень звукового давления, дБ(А)	48	49	52
Диапазон заданных температур, °С	16-32	16-32	16-32
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	450x747x387	450x747x387	510x855x424
Размеры упаковки прибора (ШхВхГ), мм	460x870x475	460x870x475	545x1087x462
Вес нетто/брутто, кг	28/32.1	31.5/35.5	36.5/41



**ECO**

	EACM-10EZ/N3	EACM-12EZ/N3	EACM-14EZ/N3	EACM-16EZ/N3
<b>Характеристики</b>				
Тип кондиционера	мобильный	мобильный	мобильный	мобильный
Средняя площадь помещения, м²	25	30	35	40
Производительность, BTU/h	10000	12000	14000	16000
Потребляемая мощность, Вт	900	1100	1100	1400
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Расход воздуха, м³/ч	280	290	420	450
Уровень звукового давления, дБ(А)	45	46	47	49
Диапазон заданных температур, °С	16-32	16-32	16-32	16-32
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	436x390x745	436x745x390	496x855x399	496x855x399
Размеры упаковки прибора (ШхВхГ), мм	475x460x870	475x870x460	520x1110x445	520x1110x445
Вес нетто/брутто, кг	28/32.5	31/35	36/40.5	36.5/42



**ECO WAVE**

	EACM-10 EW/TOP/N3_W	EACM-12 EW/TOP/N3_W
<b>Характеристики</b>		
Тип кондиционера	мобильный	мобильный
Средняя площадь помещения, м²	25	30
Производительность, BTU/h	10000	12000
Потребляемая мощность, Вт	900	1100
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности	A	A
Расход воздуха, м³/ч	280	290
Уровень звукового давления, дБ(А)	45	46
Диапазон заданных температур, °С	16-32	16-32
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	436x797x390	436x797x390
Размеры упаковки прибора (ШхВхГ), мм	475x870x460	475x870x460
Вес нетто/брутто, кг	28.1/32.5	31.4/35.9

**AIR GATE**

	EACM-10 AG/TOP/SFI/N3_S	EACM-12 AG/TOP/SFI/N3_S	EACM-14 ES/FI/N3
<b>Характеристики</b>			
Тип кондиционера	мобильный	мобильный	мобильный
Средняя площадь помещения, м²	25	30	35
Производительность, BTU/h	10000	12000	14000
Потребляемая мощность, Вт	900	1100	1100
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности	A	A	A
Расход воздуха, м³/ч	280	290	420
Уровень звукового давления, дБ(А)	42	44	45
Диапазон заданных температур, °С	16-32	16-32	16-32
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	436x797x390	436x797x390	496x855x399
Размеры упаковки прибора (ШхВхГ), мм	475x870x460	475x870x460	520x1110x445
Вес нетто/брутто, кг	28.3/32.7	32.5/37	37/41.5