



M-09TAN  
M-12TAN  
M-14TAN

**R-410**

**ЗДОРОВЬЕ**



R-410a  
Озонобезопасный фреон



Фильтр грубой очистки воздуха

**ИННОВАЦИИ**



Режим комфортного сна



Многоскоростной вентилятор



Горячий пуск

**УДОБСТВО**



4 in 1 – четыре в одном



Светодиодный дисплей



Автоматическое испарение воды.



Управление кондиционером с помощью пульта



24-часовой таймер



Не нужен водосток



Легкая чистка панели и фильтра грубой очистки



Компактный дизайн



Удобная ручка

- Не требуется профессиональный монтаж, Вы можете установить кондиционер самостоятельно
- В комплект входит пластиковая пластина для подсоединения к окну, а так же специальная оконная ширма из ткани плиссе
- Режим осушения воздуха (до 20 литров в день)
- Эксклюзивная система автоматического удаления конденсата
- 3 скорости вентилятора для максимальной мощности или минимального уровня шума
- Панель управления с индикацией температуры
- Ручки и колесики для легкости перемещения
- Экологичный хладагент R410A обеспечивает комфорт пользования и заботу об окружающей среде

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Модель			M-09TAN	M-12TAN	M-14TAN
Холодопроизводительность		БТЕ/ч (кВт)	9000 (2,5)	12000 (3,4)	14000 (4,0)
Теплопроизводительность		БТЕ/ч (кВт)	9000 (2,5)	11000 (3,0)	12000 (3,4)
EER/C.O.P.		Вт	3,1/3,1	3,1/3,1	3,0/3,1
Напряжение питания		Ф, В, Гц		1, 220-240, 50	
Потребляемая мощность	Охлаждение/Нагрев	Вт	800/800	1050/950	1350/1100
Рабочий ток	Охлаждение/Нагрев	А	3,7/3,7	4,7/4,4	6,2/5
Расход воздуха		м³/ч	350	350	350
Уровень шума	Выс/Ср/Низ	дБ(А)	51/48/45	51/48/45	51/48/45
Осушение		л/ч	1,4	1,8	2,6
Объем водного резервуара		л	3	3	3
Длина гофрированной трубы		м	1,5	1,5	1,5
Обслуживаемая площадь		м²	14-21	16-24	16-24
Габаритные размеры	без упаковки	мм	463x775x382	463x775x382	463x775x382
ДхШхГ	с упаковкой	мм	500x865x550	500x865x550	500x865x550
Вес	нетто/брутто	кг	31/38	32/39	32/39

Компания имеет право изменять технические характеристики без предварительного уведомления