




G-302CS  
G-362CS



**R-22**

**ЗДОРОВЬЕ**


Фильтр грубой  
очистки воздуха



Функция Анти-  
плесень

**ИННОВАЦИИ**


Оптимальное  
воздухораспреде-  
ление



Турбо-режим



Режим  
комфортного сна



Горячий пуск

**УДОБСТВО**


Авто-режим  
управления



Светодиодный  
дисплей



Авторестарт



Управление  
кондиционером с  
помощью пульта



24-часовой  
таймер



Функция само-  
диагностики и  
автомат. защиты



R-22 – Самый  
востребованный  
хладагент

- Идеальное качество по разумной цене
- Компактный и надежный
- Компрессор ведущих мировых производителей  
\*Mitsubishi (G-302CS)  
\*\*Sanyo (G-362CS)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Модель			G-302CS	G-362CS
Холодопроизводительность		Вт	8800	10000
Теплопроизводительность		Вт	9200	11000
EER/C.O.P.		Вт/Вт	2,65/2,73	2,6/2,67
Напряжение питания		Ф, В, Гц	1, 220-240, 50	
Потребляемая мощность	Охлаждение/Нагрев	Вт/Вт	3122/3270	3680/4110
Рабочий ток	Охлаждение/Нагрев	А	14,2/14,9	16,5/18,4
<b>Внутренний блок</b>				
Расход воздуха		м3/ч	1250	1250
Уровень шума		дБ(А)	43~49	43~49
Габаритные размеры	без упаковки	мм	1225x330x245	1225x330x245
ДхШхГ	с упаковкой	мм	1445x410x320	1445x410x320
Вес	нетто/брутто	кг	20/25	20/25
<b>Наружный блок</b>				
Уровень шума		дБ(А)	59	64
Диаметры трубопроводов	Газ	мм	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
	Жидкость	мм	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Макс. длина/перепад высот		м	15/5	15/5
Габаритные размеры	без упаковки	мм	900x330x835	1000x350x990
	с упаковкой	мм	1030x440x960	1145x475x1120
Вес	нетто/брутто	кг	65/80	98/106

Компания имеет право изменять технические характеристики без предварительного уведомления