

Фильтр жирулавливающий

для прямоугольных каналов ФЖД



для круглых каналов ФЖДК



Жирулавливающий фильтр ФЖД и ФЖДК предназначены для улавливания паров жира и масляного тумана на кухнях предприятий общественного питания, а также применяется в системах приточной вентиляции в качестве предварительного фильтра грубой очистки.

Корпус фильтра изготовлен из чёрного металла с полимерным покрытием, что делает корпус стойким к температурным, механическим, атмосферным и коррозионным воздействиям.

Кассета фильтра изготовлена из оцинкованной или нержавеющей стали, внутри рамки фильтра размещен фильтрующий слой из набора специальных мелко-гофрированных сеток.

Жирулавливающий фильтр является фильтром многоразового использования.

Смена фильтрующей кассеты происходит через технологический люк, который установлен на корпусе.

Фильтры изготавливаются под любое сечение канала

Прямоугольные каналы

Марка	Сечение канала ШxВ, мм	Габаритный размер ШxВxГ, мм
ФЖД 300x150	300x150	340x190x200
ФЖД 300x200	300x200	340x240x200
ФЖД 400x150	400x150	440x190x200
ФЖД 400x200	400x200	440x240x200
ФЖД 400x250	400x250	440x290x200
ФЖД 500x250	500x250	540x290x200
ФЖД 500x300	500x300	540x340x200
ФЖД 500x350	500x350	540x390x200
ФЖД 600x300	600x300	640x340x200
ФЖД 600x350	600x350	640x390x200
ФЖД 600x400	600x400	640x440x200
ФЖД 700x350	700x350	740x390x200
ФЖД 700x400	700x400	740x440x200

Круглые каналы

Марка	Наружный диаметр Ø, мм	Габаритный размер ШxВxГ, мм
ФЖДК Ø 100	100	140x145x440
ФЖДК Ø 125	125	165x170x440
ФЖДК Ø 150	150	190x195x440
ФЖДК Ø 160	160	200x205x440
ФЖДК Ø 200	200	240x245x480
ФЖДК Ø 250	250	290x295x480
ФЖДК Ø 315	315	355x360x480
ФЖДК Ø 355	355	395x400x480
ФЖДК Ø 400	400	440x445x480
ФЖДК Ø 450	450	490x495x480
ФЖДК Ø 500	500	540x545x480