

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Бытовые настенные кондиционеры



СКРЫТЫЙ LED-ДИСПЛЕЙ



- Холод/тепло
- Таймер 24 часа
- Самодиагностика
- Гидрофильное покрытие теплообменника
- Автостарт
- Таймер сна
- Функция «TURBO»
- Антикоррозионное покрытие
- «Ночной» режим

- Ионизатор воздуха (в моделях 07, 09, 12)
- Электронагреватель PTC-Heater (в моделях 09, 12, 18 ARDN1)
- Скрытый LED-дисплей с белым свечением символов (по центру лиц. панели)

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР

+ 18... + 43 °C для режима охлаждения

-7... + 24 °C для режима обогрева

Сплит-системы DC-Inverter R-410a

МОДЕЛЬ	Компрессор	Электроснабжение, В/Гц/Ф	Мощность охл./нагр., кВт	Потр. электр. мощность, охл./нагр., кВт	Производительность вент. внутр. блока, м³/ч	Размеры блоков, ВxШxГ, мм	
						внутренний	наружный
MSR-09ARDN1 ION	GMCC/Toshiba	220/50/1	2,6/2,9	1,01/0,95	460/390/340	250x710x189	430x685x260
MSR-12ARDN1 ION	GMCC/Toshiba	220/50/1	3,5/3,8	1,20/1,10	500/400/350	275x790x190	535x700x235
MSR-18ARDN1	GMCC/Toshiba	220/50/1	5,3/5,9	1,70/1,75	780/700/600	275x940x198	540x780x250
MSR-24HRDN1	GMCC/Toshiba	220/50/1	7,0/7,9	2,69/2,63	1020/960/880	313x1030x221	600x820x345

Сплит-системы ON/OFF (постоянной мощности)

МОДЕЛЬ	Компрессор	Электроснабжение, В/Гц/Ф	Мощность охл./нагр., кВт	Потр. электр. мощность, охл./нагр., кВт	Производительность вент. внутр. блока, м³/ч	Размеры блоков, ВxШxГ, мм	
						внутренний	наружный
MSR-07HR ION	GMCC/Toshiba	220/50/1	2,1/2,2	0,78/0,83	450/350/300	250x710x189	430x685x260
MSR-09HR ION	GMCC/Toshiba	220/50/1	2,6/2,9	1,01/0,95	500/400/350	250x710x189	430x685x260
MSR-12HR ION	GMCC/Toshiba	220/50/1	3,5/3,8	1,20/1,10	520/450/420	250x710x189	535x700x235
MSR-18HR	GMCC/Toshiba	220/50/1	5,3/5,9	1,70/1,75	780/700/600	275x930x198	540x780x250
MSR-24HR	GMCC/Toshiba	220/50/1	7,0/7,9	2,69/2,63	980/940/790	315x1036x230	600x820x345
MSR-30HR	GMCC/Toshiba	220/50/1	8,7/8,8	3,66/3,14	1050/1000/850	315x1036x230	700x845x320
MSR-07HRN1 ION	GMCC/Toshiba	220/50/1	2,2/2,2	0,78/0,68	400/330/290	250x710x189	430x685x260
MSR-09HRN1 ION	GMCC/Toshiba	220/50/1	2,6/2,6	1,01/0,87	460/400/290	250x710x189	430x685x260
MSR-12HRN1 ION	GMCC/Toshiba	220/50/1	3,5/3,7	1,35/1,16	480/410/380	250x710x189	535x700x235
MSR-18HRN1	GMCC/Toshiba	220/50/1	5,3/5,6	1,92/1,74	750/650/550	275x930x198	540x780x250
MSR-24HRN1	GMCC/Toshiba	220/50/1	7,0/7,6	2,76/2,38	1000/900/750	315x1036x230	590x760x285

* Постоянно совершенствуя технологии, компания Midea оставляет за собой право улучшать компоненты и составляющие кондиционеров, в т. ч. изменять производителя (поставщика) компрессоров



ПОВЫШЕННАЯ МОЩНОСТЬ



- Холод/тепло
- Таймер 24 часа
- Зимний комплект
- Автостарт
- Гидрофильн. покр. теплообм.
- Функция «TURBO»
- Самодиагностика
- Таймер сна

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР

+ 18... + 43 °C для режима охлаждения

-7... + 24 °C для режима обогрева

Сплит-системы ON/OFF (постоянной мощности)

МОДЕЛЬ	Компрессор	Мощность охл./нагр., кВт	Электроснабжение, В/Гц/Ф	Потр. электр. мощность, охл./нагр., кВт	Производительность вент. внутр. блока, м³/ч	Размеры блоков, ВxШxГ, мм	
						внутренний	наружный
MSG-36HR	Copeland	10,3/11,1	380/50/3	4,12/4,10	1350	325x1250x230	860x895x302

* Постоянно совершенствуя технологии, компания Midea оставляет за собой право улучшать компоненты и составляющие кондиционеров, в т. ч. изменять производителя (поставщика) компрессоров