

Серия COMFORT



- * Компактный дизайн
- * Бесшумная работа
- * Защита помещения от замерзания
- * Автоматическое отключение при опрокидывании
- * Экономичный

Электроконвекторы с обычным вариантом исполнения корпуса, имеют ступенчатый регулятор мощности, позволяющий подобрать требуемый режим работы (1/2 паспортной мощности или полная мощность), вмонтированный электромеханический термостат.

Степень защиты корпуса электроконвекторов IP 20. Поставляются с II (высокий) классом защиты от поражения электрическим током.

В приборах используется открытый игольчатый нагревательный элемент нового поколения, производства авторитетной немецкой компании Eichenauer.

Модель	Номинальная потребляемая мощность, кВт	Параметры помещения*				Ток потребления, А	Масса, кг (не более)	Габаритные размеры, (ДхВхГ**) мм
		Дополнительный обогрев		Основной обогрев				
		Площадь,	Объем, м ³	Площадь,	Объем,			
COMFORT 0.5	0,5	8	20	5	12	1,9-2,3	3,5	400x450x110
COMFORT 1.0	1,0	16	40	10	25	3,9-4,5	4,0	490x450x110
COMFORT 1.5	1,5	24	60	15	37	5,8-6,8	4,9	600x450x110
COMFORT 2.0	2,0	32	80	20	50	7,8-9,1	5,3	740x450x110
COMFORT 2.5	2,5	40	100	25	62	9,8-11,4	7,6	890x450x110

* - при высоте потолка 2,5 м и стандартной теплоизоляции;

** - глубина прибора указана с учетом кронштейнов для настенной установки.

Номинальное напряжение сети электропитания: 230 В.