

Серия DOLCE



- ✳ Компактный дизайн
- ✳ Бесшумная работа
- ✳ Защита помещения от замерзания
- ✳ Влагозащищенный нагревательный элемент (Iр24)
- ✳ Экономичный



Электроконвекторы каплебрызгозащищенные. В приборах предусмотрена возможность эксплуатации в ванных комнатах или в помещениях с повышенной влажностью.

Электроконвекторы оснащены встроенным высокоточным капиллярным термостатом. Изготавливаются высотой 450 мм и 340 мм.

Степень защиты корпуса электроконвекторов IP 24. Поставляются с II (высоким) классом защиты от поражения электрическим током, гарантирующим дополнительную безопасность повседневного использования в ванных, душевых комнатах или в помещениях с повышенной влажностью.

Приборы имеют особую конструкцию закрытых трубчатых нагревательных элементов (ТЭНов), которые оснащены специальными ламелями из алюминийевого сплава, обеспечивающие сравнительно большую площадь теплового излучения и более низкую температуру поверхности. В электроконвекторах исключается расход кислорода воздуха, окислительные процессы и термическое разложение органической пыли.

Модель	Номинальная потребляемая мощность, кВт	Параметры помещения*				Ток потребления, А	Масса, кг (не более)	Габаритные размеры, (ДхВхГ**) мм
		Дополнительный обогрев		Основной обогрев				
	Площадь, м ²	Объем, м ³	Площадь, м ²	Объем, м ³				
Dolce 0.5	0,5	8	20	5	12	1,9-2,3	4,2	400x450x110
Dolce 1.0	1,0	16	40	10	25	3,9-4,5	4,9	490x450x110
Dolce 1.5	1,5	24	60	15	37	5,8-6,8	5,6	600x450x110
Dolce 2.0	2,0	32	80	20	50	7,8-9,1	6,7	740x450x110
Dolce 2.5	2,5	40	100	25	62	9,8-11,4	8,6	890x450x110

* - при высоте потолка 2,5 м и стандартной теплоизоляции;

** - глубина прибора указана с учетом кронштейнов для настенной установки.

Номинальное напряжение сети электропитания: 230 В.