


ПОВІТРЯНІ ЗАВІСИ



ДІАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА - 120 ММ
ПОВІТРЯНІ ЗАВІСИ З ЕЛЕКТРИЧНИМ НАГРІВАННЯМ

Модель	Intellect E 33 L/R	Intellect E 34	Intellect E 35	Intellect E 36	Intellect E 37	Intellect E 38
М кс. ширин отвору (м)	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
М кс. висот отвору (м)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Швидкість потоку повітря (м/с)	11,5/9,5	11,5/9,5	11,5/9,5	11,5/9,5	11,5/9,5	11,5/9,5
Витр т повітря (м³/с)	2320/1930	2590/2160	3110/2600	3630/3024	4150/3460	4675/3895
Потужність двигун (Вт)	660	660	660	660	660	660
Конденс тор (мФ)	12	12	12	12	12	12
М кс. рівень шуму (дБ (А))	62/60	65/62	65/62	65/62	66/62	66/62
Розміри						
L: З г льн довжин (мм)	1149	1249	1450	1651	1852	2053
W: З г льн ширин (мм)	277	277	277	277	277	277
H: Висот (мм)	205	205	205	205	205	205
i: Довжин сопл (мм)	900	1199	1400	1601	1802	2003
w: Ширин сопл (мм)	76	76	76	76	76	76
h: Висот сопл (мм)	64	64	64	64	64	64
В г (кг)	25,3	27,8	31,3	35,0	39,0	43,0
Тип н грів ч (ТЕН/ЛЕН)	ТЕН	ТЕН	ТЕН	ТЕН	ТЕН	ТЕН
Ел. Потужність н гріву (кВт)	9/12	12/15	12/15	12/15	15/18	15/18
М кс. струм по ф зі (А)	13,5/18	18/22,5	18/22,5	18/22,5	22,5/27	22,5/27
Переп д темпер турн (°С)	18-20/20-24	14-18/18-20	15-17/17-19	14-16/16-18	15-17/19-22	14-16/17-20
Живлення (В/Гц/Ф з /Гц/П)	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Оберт ння двигун (об./мін.)	1380/1150	1380/1150	1380/1150	1380/1150	1380/1150	1380/1150



Повітряні завіси з діаметром вентилятора 120 мм можуть:

* уст новлюв тися вертикально (мркування V, VERT бо EU);

* бути виготовлені в корпусі з нержавіючої сталі (мркування S/S бо INOX).

Уст надручній комплект ції:

* провідний н стінний пульт;

* піловловлюючі фільтри;

* втом тик для підмикання дтчик дверей (кінцевого вимикч) і термостт;

* можливість програмування з дтчиком дверей, робот в кск ді.