

## Электрический конвектор RODA BRAVO



Электрические конвекторы RODA серии BRAVO – абсолютно бесшумны и экономичны, устанавливаются напольно или настенно. Нагревательный элемент нового поколения Double-U-Force с двойной мощностью нагрева выполнен из специального алюминиевого сплава, который обеспечивает высокую эффективность работы, отсутствие теплопотерь и безопасный нагрев.

- Защита от перегрева.

Все конвекторы RODA соответствуют стандарту защиты IP24, поэтому их можно использовать даже в условиях повышенной влажности (например, в ванной комнате или в помещении бассейна).

- Элегантный плоский дизайн.
- Тихий нагрев.
- Простой монтаж на стене.
- Механический термостат для точного контроля и поддержания температуры.
- Двойная изоляция для безопасности.
- Защитный термостат от перегрева.
- Авторестарт после пропадания питания.
- Настройка установленной температуры в режимах COMFORT и ECONOMICAL.
- Поставки с колесиками в комплекте.
- Нагревательный элемент Double-U-Force.
- Светодиодный дисплей для индикации температуры.
- Замок от детей – блокировка режимов работы.
- Настройка температур в диапазоне от +5 до +30 °С.

Технические параметры электрических конвекторов RODA BRAVO

Параметры	Ед. изм.	RODA BRAVO					
		RCH1000M	RCH1000E	RCH1500M	RCH1500E	RCH2000M	RCH2000E
Размеры:							
Глубина	мм	75	75	75	75	75	75
Высота	мм	400	400	400	400	400	400
Ширина	мм	460	460	595	595	940	940
Потребляемая мощность	Вт	500	500	750	750	1000	1200
Потребляемый ток (min)	А	2.5	2.27	3.5	3.4	4.6	4.2
Потребляемый ток (max)	А	4.7	4.5	7	6.8	9.2	8.9
Обогреваемая площадь	м <sup>2</sup> ≈	10	10	15	15	20	20