

# WD2

## МОБИЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ



### ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- ▶ Виды рабочих режимов: свободное осушение, помещения для сна, жилые помещения, подвальные помещения и режим постоянного осушения;
- ▶ Регулировка диапазона влажности 35% ~ 80%. Шаг регулировки 5%;
- ▶ Регуляция скоростей вентилятора: высокая, средняя, низкая;
- ▶ Установка таймера на период от 0,5 до 24-х часов;
- ▶ Функция блокировки, оснащенная световым индикатором;
- ▶ Оригинальный эстетичный ЖК дисплей;
- ▶ Индикатор чистки фильтра, при более чем 250 часов работы – напомнит о необходимом проведении чистки;
- ▶ Устройство автоматически прекратит работу в следующих случаях: емкость для конденсата полная, извлечена из устройства, неправильно размещена или влажность ниже 5% от заданного уровня;
- ▶ Функция памяти. При сбое питания, все настройки будут сохранены.

		CH-D007WD2-16LD	CH-D010WD2-24LD
Производительность	л/сутки	16	24
Потребляемая мощность	Вт	300	330
Температурный диапазон	°С	+5/+35	+5/+35
Воздушный поток	м³/час	152/137/125	175/149/140
Емкость резервуара	л	4,8	4,8
Уровень звукового давления	дБ(А)	42/37/33	44/37/34
Вес	кг	15	16
Габариты (ШхВхГ)	мм	343x528x262	343x528x262
Тип хладагента		R134A	R134A

# WD1

## МОБИЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ

- ▶ Установка и поддержание влажности от 80% до 35%;
- ▶ Слив конденсата в резервуар или через дренажный шланг;
- ▶ Две скорости вентилятора: высокая, низкая;
- ▶ Таймер на выключение через 2 или 4 часа;
- ▶ Индикатор загрязнения фильтра (после 250 часов работы);
- ▶ Индикатор непрерывной работы;
- ▶ LED-дисплей индикации уровня текущей/заданной влажности;
- ▶ Индикатор наполнения резервуара и звуковой сигнал при наполнении резервуара;
- ▶ Автоматическое прекращение работы при наполнении резервуара;
- ▶ Режим автоматического размораживания;
- ▶ Авторестарт с сохранением настроек;
- ▶ Мобильное перемещение (колесики).



### ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

		CH-D005WD1-12LD	CH-D008WD1-18LD
Производительность	л/сутки	12	18
Потребляемая мощность	Вт	230	295
Температурный диапазон	°С	+5/+35	+5/+35
Воздушный поток	м³/час	115/100	115/100
Емкость резервуара	л	3,5	3,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	43/41	45/43
Вес	кг	11	13,5
Габариты (ШхВхГ)	мм	353x496x225	353x496x225
Тип хладагента		R134A	R134A