

TCL

ОСУШУВАЧІ ПОВІТРЯ



DEL10EB



DEWA16EB
DEWA20EB



DEM25EB
DEM35EB
DEM50EB



DEA35EB

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель		DEL10EB	DEWA16EB	DEWA20EB	DEM25EB	DEM35EB	DEM50EB	DEA35EB
Об'єм бака	л	1,5	4,2	4,2	3,4	3,4	6,5	3,5
Продуктивність	Умова тесту	30/27.1 (RH80%)						
Продуктивність осушення	л/день	10	16	20	25	35	50	33
Вхідна потужність	Вт	210	330	340	320	500	780	520
Робочий струм	А	1,2	1,4	1,5	1,4	2,2	3,4	2,3
Продуктивність	Умова тесту	32/29 (RH80%)						
Продуктивність осушення	л/день	11	20	22	27	37	53,4	35
Вхідна потужність	Вт	230	345	355	335	530	830	560
Робочий струм	А	1,35	1,5	1,6	1,5	2,3	3,7	2,45
Номінальна вхідна потужність	Вт	270	445	445	400	590	830	580
Номінальний струм	А	1,5	1,9	1,9	1,6	2,8	3,7	2,6
Потік повітря в приміщенні	м³/год	100 / 75	170	170	270	270	360 / 305	200 / 160
Напруга / Частота джерела живлення	В/Гц	220-240 / 50						
Тип холодоагенту / GWP / CO ₂		R290 / 3 / 0,00012	R290 / 3 / 0,0002	R290 / 3 / 0,0002	R290 / 3 / 0,00024	R290 / 3 / 0,0003	R290 / 3 / 0,0042	R290 / 3 / 0,0003
Кількість холодоагенту	г	40	60	60	80	100	140	100
Тиск								
Максимальний тиск нагнітання	МПа	1,2	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2
Максимально допустимий тиск	МПа	2,3	1,5	1,5	2,3	2,3	2,3	2,3
Блок								
Розміри (Ш × В × Г)	мм	280 × 400 × 190	350 × 570 × 195	340 × 575 × 190	365 × 495 × 250	365 × 500 × 250	380 × 615 × 270	370 × 505 × 270
Маса (нетто / брутто)	кг	9,7 / 10,4	13 / 14,2	13 / 14,2	14,5 / 15,8	16,5 / 17,9	19,2 / 21,4	14,7 / 16,3
Рівень шуму	дБ	37 / 42	41	41	45 / 49	45 / 49	46 / 50	50 / 53

ФУНКЦІЇ ТА ОПЦІЇ

	Серія Модель	Серія							
		DEL	DEWA	DEM	DEM	DEA	DEA	DEA	DEA
		10EB	16EB	20EB	25EB	35EB	50EB	35EB	35EB
	Світлодіодний дисплей	осушувач обладнаний світлодіодним дисплеєм вологості та режимів роботи, які знаходяться на верхній панелі приладу.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Легко очисний фільтр	легке технічне обслуговування.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Безперервний дренаж	за допомоги зливної трубки пристрій може працювати безперервно без зливання баку.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Холодоагент R290	володіє нульовим потенціалом озоноруйнування і низьким потенціалом глобального потепління (GWP = 3).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Сушіння одягу	осушувач працює з найвищою швидкістю обертання вентилятора та спрямований на зниження відносної вологості. Волога в повітрі зменшується, білизна сохне швидше.		✓	✓				
	Низький рівень шуму	прилад належить до моделей з підвищеним акустичним комфортом і рекомендується для встановлення в спальні і дитячі кімнати, а також для людей з підвищеним сприйняттям стороннього шуму.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Коліщата, що обертаються	осушувач може здійснювати рух у будь-якому напрямку.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Гойдання жалюзі	функція автоматичного повороту ефективніше зменшує вологість навколишнього середовища.		✓	✓				
	Нагадування про очищення фільтра	коли фільтр потрібно очистити, на екрані дисплею засвітиться індикатор «Фільтр».				✓	✓	✓	
	Захист від дітей	блокування панелі керування запобігає випадковій зміні налаштувань.				✓	✓	✓	
	Режим розумного відтаювання	в автоматичному режимі знижується кількість і протяжність циклів розмерзання для запобігання обмерзання теплообмінників (утворення інею), забезпечуючи стійку роботу осушувача в заданому режимі.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Авторестарт	після відновлення електропостачання прилад автоматично увімкнеться знову з тими налаштуваннями, які були на момент відключення електроживлення.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Таймер 24 години	можливість налаштувати автоматичне увімкнення або вимкнення кондиціонера за встановленим таймером протягом 24 годин, з дискретністю 0,5 годин.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Функція самодіагностики	контролер приладу в постійному режимі відслідковує параметри функціонування, в разі відхилення від норми, система буде зупинена і на LED дисплеї відобразиться код несправності.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Захист від переливу	при заповненому резервуарі пристрій автоматично вимикається та за допомогою індикації повного баку просигналізує про необхідність спустошити бак. Це дозволить уникнути ризику витоків.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓