

TCL

BreezeIN 2.0 UG11V3AHB

Heat Pump Inverter R32 WI-FI



Smart Gentle Wind



Дизайн з двома жалюзі



IoT WI-FI керування



Самоочищення зовнішнього блоку



Статистика споживання електроенергії



Обігрів до -30°C



Стерилізація UVC



B.I.G. care



Hotel Mode



Світлочутливий режим сну

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Спліт-система

TAC-09CHSD/UG11V3AHB

TAC-12CHSD/UG11V3AHB

TAC-18CHSD/UG11V3AHB

TAC-24CHSD/UG11V3AHB

Холодопродуктивність	Вт	2 680 (940-3 810)	3 580 (1 000-4 000)	5 260 (1 250-6 000)	7 030 (1 830-7 420)
Теплопродуктивність	Вт	3 350 (940-4 230)	3 900 (1 000-4 500)	5 600 (1 250-6 800)	7 120 (1 850-7 960)

SEER		8,5			
Клас енергоефективності при Охолодженні		A+++			
SCOP		4,6	4,7	4,6	4,7
Клас енергоефективності при Обігріві		A++			
Видалення вологи	л/год	1,2	1,5	1,8	2,0

Споживана потужність

Охолодження	Вт	679 (240-1 360)	1 063 (290-1 500)	1 421 (330-2 360)	1 900 (410-2 800)
Обігрів	Вт	857 (240-1 656)	974 (290-1 830)	1 407 (340-2 750)	1 795 (420-3 000)

Робочий струм

Охолодження	A	3,1 (1,2-7,5)	4,9 (1,5-9,0)	6,5 (1,7-12,0)	8,5 (2,3-15,5)
Обігрів	A	3,8 (1,2-8,0)	4,1 (1,5-10,0)	6,4 (1,7-13,2)	8,2 (2,3-15,5)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220-240 / 50			
Діапазон напруги	В	165-265			
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675			
Кількість холодоагенту	г	570	600	870	1 270
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	680 / 700	680 / 700	860 / 900	1 100 / 1 150
Зовнішня циркуляція повітря	м³/год	2 000	2 300	3 000	4 000

Внутрішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	808 × 305 × 209	808 × 305 × 209	909 × 305 × 209	1 096 × 333 × 222
Маса (нетто / брутто)	кг	9,7 / 12,2	9,7 / 12,2	10 / 13	14,2 / 17,2
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо)	дБ	19 / 25 / 34 / 41 / 44	19 / 25 / 34 / 41 / 44	23 / 27 / 33 / 42 / 47	26 / 30 / 37 / 44 / 50

Зовнішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	787 × 498 × 290	810 × 549 × 305	927 × 699 × 380	978 × 803 × 421
Маса (нетто / брутто)	кг	22 / 24	24 / 26	38 / 41	45 / 48
Рівень шуму	дБ	52	53	55	58
Підігрів піддону		так			

З'єднувальні труби

Регулюючий пристрій		Електронний розширювальний вентиль			
Рідина лінія	мм	6,35			
Газова лінія	мм	9,52	9,52	12,7	12,7
Максимальна довжина магістралі	м	25			
Максимальний перепад висот	м	10			
Додаткова заправка холодоагенту (магістраль > 5м.)	г/м	15	15	15	15
Підключення проводів	мм²	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75

Температурний режим

Охолодження	°C	-15 ~ +53
Обігрів	°C	-30 ~ +30

В КОМПЛЕКТІ:



GYKQ-86E

