



Hotel Mode



Дренажний насос



IoT WI-FI керування



Підміс свіжого
повітря до 15%



8 напрямків потоку
повітря



Smart Wind



LED дисплей



Кут повороту жалюзі
до 85°

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель		TCD-18CHRH/DV	TCC-24CHRH/DV	TCC-36CHRH/DV	TCC-48CHRH/DV7	TCC-55CHRH/DV7
Внутрішній блок		TCD-18CHRH/DVB	TCC-24CHRH/DVB	TCC-36CHRH/DVB	TCC-48CHRH/DV7B	TCC-55CHRH/DV7B
Зовнішній блок		TCC-18HH/DVO	TCC-24HH/DVO	TCC-36HH/DVO	TCC-48HH/DVO	TCC-55HH/DVO
Холодопродуктивність	кВт	4,7 (0,62-5,1)	7,03 (2,2-7,5)	10,55 (3,08-12,3)	14,07 (3,52-15,83)	16,0 (4,1-16,71)
	BTU/год	16 050 (2 115-17 400)	24 000 (7 500-25 500)	36 000 (10 500-42 000)	48 000 (12 000-54 000)	55 000 (14 000-57 000)
Теплопродуктивність	кВт	4,7 (0,76-5,32)	7,9 (2,32-8,35)	11,72 (3,28-13,5)	16,12 (4,1-17,29)	17,0 (4,4-19,93)
	BTU/год	16 050 (2 590-18 150)	26 900 (7 900-28 500)	40 000 (11 200-46 000)	55 000 (14 000-59 000)	58 000 (15 000-68 000)
SEER		6,1	6,2	6,2	6,1	6,1
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++				
SCOP		4,0	4,0	4,1	4,0	4,0
Клас енергоефективності при Обігріві		A+				
Споживана потужність						
Охолодження	Вт	1 480 (200-2 150)	2 390 (710-3 165)	3 180 (210-4 460)	4 700 (745-5 780)	5 900 (1 020-6 440)
Обігрів	Вт	1 390 (230-2 150)	2 330 (745-2 965)	3 280 (300-3 560)	5 100 (920-5 430)	5 800 (920-6 950)
Робочий струм						
Охолодження	A	6,8 (1,6-12,0)	10,2 (3,8-14,0)	14,6 (1,0-20,3)	7,7 (1,4-10,6)	9,0 (1,9-10,0)
Обігрів	A	6,0 (1,7-12,0)	8,5 (4,0-13,0)	15,0 (1,4-16,3)	7,8 (1,7-9,8)	8,8 (1,7-10,7)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220-240 / 50			3 / 380-415 / 50	
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675				
Кількість холодоагенту	г	960	1 350	2 100	1 900	2 600
Внутрішній блок						
Розміри (Ш × В × Г)	мм	570 × 245 × 570	840 × 245 × 840	840 × 290 × 840	840 × 290 × 840	840 × 290 × 840
Маса (нетто / брутто)	кг	14,5 / 18	24 / 28	26 / 31	28 / 33	28 / 33
Рівень шуму (Супер/Вис/Сер/Низ/Тихий)	дБ	46 / 43 / 40 / 38 / 36	49 / 46 / 42 / 39 / 37	53 / 50 / 49 / 47 / 43	53 / 51 / 49 / 47 / 44	53 / 51 / 49 / 47 / 44
Зовнішній блок						
Розміри (Ш × В × Г)	мм	853 × 602 × 349	845 × 700 × 342	910 × 804 × 378	1 010 × 858 × 436	1 010 × 858 × 436
Маса (нетто / брутто)	кг	30 / 32,5	40 / 44	55 / 60	74 / 86	82 / 94
Рівень шуму	дБ	55	54	57	62	63
Підігрів піддону		так				
З'єднувальні труби						
Регулюючий пристрій		Капіляр	Капіляр+EPB	Капіляр+EPB	EPB	EPB
Рідинна лінія	мм	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52
Газова лінія	мм	9,52	12,7	15,88	15,88	15,88
Максимальна довжина магістралі	м	25	30	50	60	60
Максимальний перепад висот	м	10	15	25	30	30
Додаткова заправка холодоагенту (магістраль > 5м.)	г/м	16	16	40	40	40
Декоративна панель						
Тип панелі		Q8	Q8	Q8	Q8	Q8
Розміри (Ш × В × Г)	мм	650 × 650 × 57	950 × 950 × 45	950 × 950 × 45	950 × 950 × 45	950 × 950 × 45
Маса (нетто / брутто)	кг	2,7 / 4,25	6 / 9	6 / 9	6 / 9	6 / 9
Температурний режим						
Охолодження	°C	-15 ~ +50				
Обігрів	°C	-25 ~ +24				

В КОМПЛЕКТІ:



нова панель
Q8

GYKQ-85T

