



Горизонтальний або
вертикальний монтаж



Підключення труб
з будь-якого боку



Регулювання
напрямку повітря



Тонкий дизайн



IoT WI-FI керування



LED дисплей



Подвійний дренаж



Hotel Mode

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель		TCC-18ZHRH/DV	TCC-24ZHRH/DV	TCC-36ZHRH/DV	TCC-48ZHRH/DV7	TCC-55ZHRH/DV7
Внутрішній блок		TCC-18ZHRH/DVI	TCC-24ZHRH/DVI	TCC-36ZHRH/DVI	TCC-48ZHRH/DV7I	TCC-55ZHRH/DV7I
Зовнішній блок		TCC-18NH/DVO	TCC-24NH/DVO	TCC-36NH/DVO	TCC-48NH/DV7O	TCC-55NH/DV7O
Холодопродуктивність	кВт	5,3 (0,62-5,58)	7,03 (2,2-7,5)	10,55 (3,08-12,3)	14,07 (3,52-15,24)	16,0 (4,1-16,71)
	BTU/год	18 000 (2 115-19 050)	24 000 (7 500-25 500)	36 000 (10 500-42 000)	48 000 (12 000-52 000)	55 000 (14 000-57 000)
Теплопродуктивність	кВт	5,8 (0,76-6,1)	7,9 (2,32-8,35)	11,72 (3,28-13,5)	16,12 (4,1-17,0)	17,0 (4,4-19,64)
	BTU/год	19 800 (2 600-20 820)	26 900 (7 900-28 500)	40 000 (11 200-46 000)	55 000 (14 000-58 000)	58 000 (15 000-67 000)
SEER		6,3	6,2	6,1	6,1	6,1
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++				
SCOP		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Клас енергоефективності при Обігріві		A+				
Споживана потужність						
Охолодження	Вт	1 580 (395-2 740)	2 400 (710-3 165)	3 280 (200-4 410)	4 650 (800-5 820)	6 000 (1 020-6 440)
Обігрів	Вт	1 780 (350-2 400)	2 550 (745-2 965)	3 330 (290-3 510)	5 200 (920-5 460)	5 960 (920-6 950)
Робочий струм						
Охолодження	A	7,0 (1,8-12,0)	10,5 (3,8-14,0)	15,0 (0,9-20,1)	7,4 (1,5-10,6)	9,2 (1,9-10,0)
Обігрів	A	8,0 (1,6-11,0)	11,0 (4,0-13,0)	15,3 (1,3-16,1)	8,4 (1,7-9,8)	9,1 (1,7-10,7)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220-240 / 50			3 / 380-415 / 50	
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675				
Кількість холодоагенту	г	950	1 350	2 100	2 100	2 600
Внутрішній блок						
Розміри (Ш × В × Г)	мм	1 055 × 675 × 235	1 055 × 675 × 235	1 275 × 675 × 235	1 635 × 675 × 235	1 635 × 675 × 235
Маса (нетто / брутто)	кг	24 / 29	26 / 31	30 / 35	38 / 43	38 / 43
Рівень шуму (Супер/ Вис/Сер/Низ/Тихий)	дБ	49 / 44 / 42 / 39 / 35	54 / 51 / 47 / 43 / 40	55 / 51 / 49 / 45 / 42	55 / 54 / 51 / 48 / 45	55 / 54 / 51 / 48 / 45
Зовнішній блок						
Марка компресора		GMCC	SANYO	GMCC	SANYO	HIGHLY
Розміри (Ш × В × Г)	мм	780 × 605 × 307	845 × 700 × 342	910 × 804 × 378	1 010 × 858 × 436	1 010 × 858 × 436
Маса (нетто / брутто)	кг	30 / 33	40 / 44	55 / 60	74 / 86	82 / 94
Рівень шуму	дБ	52	54	57	62	63
Підігрів піддону		так				
З'єднувальні труби						
Регулюючий пристрій		Капіляр+EPB	Капіляр+EPB	Капіляр+EPB	EPB	EPB
Рідинна лінія	мм	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52
Газова лінія	мм	9,52	12,7	15,88	15,88	15,88
Максимальна довжина магістралі	м	30	30	50	60	60
Максимальний перепад висот	м	15	15	25	30	30
Додаткова заправка холодоагенту (магістраль > 5м.)	г/м	16	16	40	40	40
Температурний режим						
Охолодження	°C	-15 ~ +50				
Обігрів	°C	-25 ~ +24				

В КОМПЛЕКТІ:



GYKQ-85T





Легке очищення




IoT Wi-Fi керування



Рівномірне
охолодження та обігрів



LED дисплей



4-сторонній
інсталяційний
трубопровід



Hotel Mode

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель		TCC-09Z2HRH/DV	TCC-12Z2HRH/DV	TCC-18Z2HRH/DV
Внутрішній блок		TCC-09Z2HRH/DVI	TCC-12Z2HRH/DVI	TCC-18Z2HRH/DVI
Зовнішній блок		TCC-09ZHRH/DVO	TCC-12ZHRH/DVO	TCC-18ZHRH/DVO
Холодопродуктивність	кВт	2,7 (0,56-3,35)	3,52 (0,6-4,0)	4,9 (1,5-5,3)
	BTU/год	9 210 (1 910-11 430)	12 010 (2 040-13 640)	16 700 (5 115-18 080)
Теплопродуктивність	кВт	2,8 (0,56-3,38)	3,56 (0,6-4,1)	4,9 (1,5-5,3)
	BTU/год	9 550 (1 910-11 530)	12 140 (2 040-13 980)	16 700 (5 115-18 080)
SEER		7,0	6,5	6,1
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++		
SCOP		4,0	4,0	4,0
Клас енергоефективності при Обігріві		A+		
Споживана потужність				
Охолодження	Вт	660 (150-1 600)	1 052 (160-1 660)	1 480 (200-2 150)
Обігрів	Вт	650 (150-1 600)	899 (160-1 660)	1 390 (230-2 150)
Робочий струм				
Охолодження	A	4,0 (1,2-8,0)	4,8 (1,3-9,0)	6,8 (1,6-12,0)
Обігрів	A	3,1 (1,2-8,0)	4,1 (1,3-9,0)	6,0 (1,7-12,0)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220-240 / 50		
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675		
Кількість холодоагенту	г	530	530	960
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	550	550	750
Швидкість внутрішнього вентилятора Турбо/Високий/Середній/Низький/ Тихий (об/хв)	Охолодження	670 / 630 / 600 / 570 / 540 / 510 / 480	670 / 630 / 570 / 510 / 480	880 / 850 / 750 / 620 / 550
	Обігрів	630 / 600 / 570 / 540 / 510 / 480 / 480	670 / 630 / 570 / 510 / 480	880 / 850 / 750 / 620 / 550
	Осушення	670 / 630 / 600 / 570 / 540 / 510 / 480	670 / 630 / 570 / 510 / 480	880 / 850 / 750 / 620 / 550
Внутрішній блок				
Розміри (Ш × В × Г)	мм	700 × 600 × 215	700 × 600 × 215	700 × 600 × 215
Маса (нетто / брутто)	кг	14,5 / 16,5	14,5 / 16,5	14,5 / 16,5
Рівень шуму	дБ	44 / 42 / 39 / 36 / 33 / 30 / 27	44 / 42 / 39 / 36 / 33 / 30 / 27	46 / 43 / 40 / 38 / 36 / 32 / 28
Зовнішній блок				
Розміри (Ш × В × Г)	мм	777 × 498 × 290	777 × 498 × 290	853 × 602 × 349
Маса (нетто / брутто)	кг	22 / 24	22 / 24	30 / 32,5
Рівень шуму	дБ	52	52	55
Підігрів піддону		так		
З'єднувальні труби				
Рідинна лінія	мм	6,35	6,35	6,35
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52
Максимальна довжина магістралі	м	25	25	25
Максимальний перепад висот	м	10	10	10
Додаткова заправка холодоагенту (магістраль > 5м.)	г/м	16	16	16
Температурний режим				
Охолодження	°C	-15 ~ +53		
Обігрів	°C	-25 ~ +30		

В КОМПЛЕКТІ:

GYKQ-86E

