


TCL

Elite XAB1

Inverter R32 WI-FI Ready



Самоочищення



IoT WI-FI керування
(опція)



8 режимів потоку
вгору-вниз



I Feel



Підтримка теплого
приміщення

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Спліт-система

		TAC-09CHSD/XAB1I	TAC-12CHSD/XAB1I	TAC-18CHSD/XAB1I	TAC-24CHSD/XAB1I
Холодопродуктивність	Вт	2 600 (940-3 300)	3 400 (1 000-3 770)	5 100 (1 250-5 910)	6 810 (1 830-7 800)
Теплопродуктивність	Вт	2 610 (940-3 360)	3 420 (1 000-3 810)	5 100 (1 250-6 070)	6 870 (1 850-7 900)
SEER		6,1	6,1	6,1	6,1
EER		3,15	3,01	3,23	3,11
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++			
SCOP		4,0			
COP		3,4	3,71	3,71	3,33
Клас енергоефективності при Обігріві		A+			
Видалення вологи	л/год	1,0	1,2	1,5	1,8

Споживана потужність

Охолодження	Вт	825 (240-1 380)	1 130 (290-1 500)	1 580 (330-2 340)	2 257 (410-2 824)
Обігрів	Вт	767 (240-1 552)	922 (290-1 720)	1 374 (340-2 520)	2 063 (420-3 005)

Робочий струм

Охолодження	A	4,0 (1,2-8,0)	5,8 (1,5-9,0)	8,1 (1,7-12,0)	10,7 (2,3-12,3)
Обігрів	A	3,8 (1,2-9,0)	4,7 (1,5-10,0)	7,0 (1,7-13,0)	9,9 (2,3-13,5)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220-240 / 50			
Діапазон напруги	В	165-265			
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675			
Кількість холодоагенту	г	490	570	1 000	1 140
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	420 / 420	550 / 550	800 / 800	980 / 980
Швидкість внутрішнього вентилятора	Охолодження	1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900	1 250 / 1 150 / 950 / 850 / 700	1 400 / 1 260 / 1 050 / 870 / 800	1 250 / 1 200 / 1 050 / 950 / 800
	Обігрів	1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900	1 250 / 1 150 / 1 000 / 900 / 800	1 400 / 1 260 / 1 050 / 870 / 800	1 250 / 1 200 / 1 050 / 950 / 800
	Осушення	1 000	850	870	950

Внутрішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	777 × 250 × 201	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206	1 005 × 315 × 220
Маса (нетто / брутто)	кг	7 / 9	7,5 / 9,5	9,5 / 12,5	13 / 16
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо)	дБ	22 / 25 / 33 / 37 / 40	22 / 25 / 33 / 37 / 40	27 / 35 / 38 / 41 / 43	30 / 34 / 38 / 41 / 44

Зовнішній блок

Марка компресора		RECHI	GMCC	GMCC	SANYO
Розміри (Ш × В × Г)	мм	670 × 450 × 250	710 × 498 × 245	810 × 600 × 300	845 × 700 × 340
Маса (нетто / брутто)	кг	20 / 22	22,5 / 24,5	31 / 34	38 / 42
Рівень шуму	дБ	50	50	55	57

З'єднувальні труби

Рідина лінія	мм	6,35			
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52	12,7
Максимальна довжина магістралі	м	25			
Максимальний перепад висот	м	10			
Додаткова заправка холодоагенту (магістраль > 5м.)	г/м	15	15	25	25
Підключення проводів	мм²	4 × 0,75			

Температурний режим

Охолодження	°C	0 ~ +53			
Обігрів	°C	-20 ~ +30			

В КОМПЛЕКТІ:



GYKQ-86E