

TCL

FreshIN 1.0 FAI

Inverter R32 WI-FI



FreshIN+
Режим подачі
свіжого повітря



Статистика споживання
електроенергії



Температурний
баланс $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$



Самоочищення



Повітряний двигун
60 м³/год



IoT WI-FI керування



Фільтри QuadruPuri



360° Airflow



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Спліт-система

		TAC-09CHSD/FAI	TAC-12CHSD/FAI
Холодопродуктивність	Вт	2 730 (800-3 500)	3 630 (1 000-4 000)
Теплопродуктивність	Вт	2 930 (1 000-3 900)	3 900 (1 000-4 500)
SEER		8,5	8,5
Клас енергоефективності при Охолодженні		A+++	A+++
SCOP		4,6	4,6
Клас енергоефективності при Обігріві		A++	A++
Видалення вологи	л/год	1,0	1,2

Споживана потужність

Охолодження	Вт	674 (240-1 450)	921 (290-1 510)
Обігрів	Вт	689 (240-1 580)	994 (290-1 950)

Робочий струм

Охолодження	A	3,8 (1,2-8,1)	4,7 (1,5-9,2)
Обігрів	A	4,0 (1,2-9,0)	5,1 (1,5-10,0)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220-240 / 50	
Діапазон напруги	В	165-265	
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675	
Кількість холодоагенту	г	805	805
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	660 / 660	660 / 660
Швидкість внутрішнього вентилятора Турбо/Високий/Середньо-Високий/ Середній/ Середньо-Низький/Низький/ Тихий (об/хв)	Охолодження	1 270 / 1 200 / 1 070 / 900 / 780 / 700 / 600	1 270 / 1 200 / 1 070 / 900 / 780 / 700 / 600
	Обігрів	1 270 / 1 200 / 1 100 / 1 000 / 920 / 850 / 800	1 270 / 1 200 / 1 100 / 1 000 / 920 / 850 / 800
	Осушення	700	700
	Режим сну	700 / 850	700 / 850

Внутрішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	960 × 330 × 200	960 × 330 × 200
Маса (нетто / брутто)	кг	13 / 15	13 / 15
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо)	дБ	22 / 27 / 33 / 38 / 41	22 / 27 / 33 / 38 / 41

Зовнішній блок

Марка компресора		GMCC	
Розміри (Ш × В × Г)	мм	740 × 550 × 260	740 × 550 × 260
Маса (нетто / брутто)	кг	26,5 / 28,5	26,5 / 28,5
Рівень шуму	дБ	51	51

З'єднувальні труби

Регулюючий пристрій		EPB	EPB
Рідинна лінія	мм	6,35	6,35
Газова лінія	мм	9,52	9,52
Максимальна довжина магістралі	м	25	25
Максимальний перепад висот	м	10	10
Додаткова заправка холодоагенту (магістраль > 5м.)	г/м	15	15
Підключення проводів	мм²	4 × 1,0	4 × 1,0

Температурний режим

Охолодження	°C	-15 - +53
Обігрів	°C	-20 - +30

В КОМПЛЕКТІ:



GYKQ-85T

