

TCL

МОБІЛЬНІ КОНДИЦІОНЕРИ



TAC-07CPB/PSLW
TAC-09CPB/PSLW



TAC-12CPB/MZW



TAC-16CPB/NZW

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель		TAC-07CPB/PSLW	TAC-09CPB/PSLW	TAC-12CPB/MZW	TAC-16CPB/NZW
Холодопродуктивність	BTU/год	7 000	9 000	12 000	16 000
	Вт	2 055	2 600	3 500	4 600
EER / Клас енергоефективності при Охолодженні		2,6 (A)	2,6 (A)	3,1 (A+)	2,6 (A)
Споживана потужність					
Номінальна потужність	Вт	790	1 000	1 125	1 740
Максимальна потужність	Вт	1 100	1 300	1 350	2 000
Робочий струм					
Номінальна сила струму	A	3,5	4,5	5,1	7,8
Максимальна сила струму	A	4,8	6,5	6,7	9,8
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220 - 240 / 50			
Тип холодоагенту / GWP / CO ₂		R290 / 3 / 0,0005	R290 / 3 / 0,0005	R290 / 3 / 0,00084	R290 / 3 / 0,0009
Кількість холодоагенту	г	125	165	280	300
Обсяг повітря, що рециркулюється	м³/год	320 / 260	320 / 260	390 / 280	520 / 470 / 400
Тиск					
Мінімальний / максимальний тиск	МПа	1,2 / 2,3			
Блок					
Розміри (Ш × В × Г)	мм	280 × 675 × 290	280 × 675 × 290	358 × 688 × 419	450 × 745 × 396
Маса (нетто)	кг	19,6	20,8	29,9	35,9
Рівень шуму	дБ	51 / 54	51 / 54	48 / 51	51 / 52 / 53
Температурний режим					
Охолодження	°C	+18 ~ +35	+18 ~ +35	+18 ~ +35	+18 ~ +35

ФУНКЦІЇ ТА ОПЦІЇ

ФУНКЦІЇ ТА ОПЦІЇ			Серія	PSL	MZ	NZ
			Модель	07	09	12
	3 режими роботи	режими Охолодження, Осушення та Вентиляції.				
	Світлодіодний дисплей	великий дисплей полегшує налаштування та керування кондиціонером.				
	Легко очисний фільтр	миючий фільтр для ефективної роботи вашого кондиціонера.				
	Робота без дренажу	в режимі охолодження чи режимі вентиляції – при низькій вологості, можливо буде відсутня необхідність підключення дренажу для відведення конденсатної води. Пристрій сконструйовано таким чином, що під час роботи він повертає велику частину вологи назад у повітря.				
	Холодоагент R290	володіє нульовим потенціалом озоноруйнування і низьким потенціалом глобального потепління (GWP = 3).				
	Режим осушення	підтримує комфорт у домі, видаляючи надлишок вологи з повітря.				
	Низький рівень шуму	кондиціонер належить до моделей з підвищеним акустичним комфортом і рекомендується для встановлення в спальні і дитячі кімнати, а також для людей з підвищеним сприйняттям стороннього шуму.				
	Коліщата, що обертаються	кондиціонер може здійснювати рух у будь-якому напрямку.				
	Гойдання жалюзі	автоматичне гойдання жалюзі для кращого розподілу прохолодного повітря по кімнаті.				
		ручне керування жалюзі для кращого розподілу прохолодного повітря по кімнаті.				
	Легке підключення через вікно	простий у встановленні адаптер для відведення гарячого повітря через вікно у комплекті.				
	Режим сну	завдяки системі точного автоматичного керування режим сну регулює температуру для спокійного сну.				
	Авто режим	пристрій автоматично регулює температуру в кімнаті, щоб отримати найкраще співвідношення температури/споживання.				
	Авторестарт	після відновлення електропостачання прилад автоматично увімкнеться знову з тими налаштуваннями, які були на момент відключення електроживлення.				
	Таймер 24 години	можливість налаштувати автоматичне увімкнення або вимкнення кондиціонера за встановленим таймером протягом 24 годин, з дискретністю 0,5 годин.				
	Функція самодіагностики	контролер приладу в постійному режимі відслідковує параметри функціонування, в разі відхилення від норми, система буде зупинена і на LED дисплеї відобразиться код несправності.				
	Захист від переливу	при заповненому резервуарі пристрій автоматично вимикається та за допомогою індикації повного баку просигналізує про необхідність спустошити бак. Це дозволить уникнути ризику витоку.				

В КОМПЛЕКТІ:

Віконний монтажний комплект

GYKQ-86E

ДОДАТКОВО
віконна шторка

